

Маслозаполненные

Винтовые воздушные компрессоры

Комбинированные компрессоры

Мощность 5.5 - 37 kW

Производительность 0.47 - 6.38 м³/мин

Давление 7.5 - 13 бар



Комбинированные винтовые компрессоры

Технические параметры



Модель	Макс. рабочее давление		Производительность*				Мощность двигателя		Режима привада и способ охлаждения	Габариты (мм)			Вес (кг)	Уровень шума** (дБа)	Размер ресивера л.	Диаметр выпускного отверстия	
			50 Hz		60 Hz					Д	Ш	В					
	бар(е)	psig	м³/мин	cfm	м³/мин	cfm	кВт	л.с.									
DNA-5	7.5	109	0.85	30	0.85	30	5.5	7.5	Ременной привод, воздушное охлаждение	2170	890	1390	400	62	300	G3/4"	
	8.5	123	0.84	30	0.84	30	5.5	7.5		2170	890	1390	400	62	300	G3/4"	
	10.5	152	0.59	21	0.59	21	5.5	7.5		2170	890	1390	400	62	300	G3/4"	
	13	189	0.47	17	0.47	17	5.5	7.5		2170	890	1390	400	62	300	G3/4"	
DNA-7	7.5	109	1.04	37	0.96	34	7.5	10		2170	890	1390	450	62	300	G3/4"	
	8.5	123	0.96	34	1.02	36	7.5	10		2170	890	1390	450	62	300	G3/4"	
	10.5	152	0.88	31	0.88	31	7.5	10		2170	890	1390	450	62	300	G3/4"	
	13	189	0.72	25	0.72	25	7.5	10		2170	890	1390	450	62	300	G3/4"	
DNA-11	7.5	109	1.73	61	1.66	59	11	15		2170	890	1390	490	62	300	G3/4"	
	8.5	123	1.73	61	1.58	56	11	15		2170	890	1390	490	62	300	G3/4"	
	10.5	152	1.34	47	1.34	47	11	15		2170	890	1390	490	62	300	G3/4"	
	13	189	1.10	39	1.10	39	11	15		2170	890	1390	490	62	300	G3/4"	
DNA-15	7.5	109	2.48	88	2.34	83	15	20		Прямой привод, воздушное охлаждение	2450	1240	1590	620	64	600	G1-1/4"
	8.5	123	2.47	87	2.34	83	15	20			2450	1240	1590	620	64	600	G1-1/4"
	10.5	152	1.99	70	2.32	82	15	20			2450	1240	1590	620	64	600	G1-1/4"
	13	189	1.98	70	2.30	81	15	20			2450	1240	1590	620	64	600	G1-1/4"
DNA-18	7.5	109	2.95	104	3.56	126	18.5	25	2450		1240	1590	710	64	600	G1-1/4"	
	8.5	123	2.94	104	3.54	125	18.5	25	2450		1240	1590	710	64	600	G1-1/4"	
	10.5	152	2.90	103	2.33	82	18.5	25	2450		1240	1590	710	64	600	G1-1/4"	
	13	189	1.98	70	2.34	83	18.5	25	2450		1240	1590	710	64	600	G1-1/4"	
DNA-22	7.5	109	3.63	128	3.56	126	22	30	2450		1240	1590	780	66	600	G1-1/4"	
	8.5	123	3.61	127	3.54	125	22	30	2450		1240	1590	780	66	600	G1-1/4"	
	10.5	152	2.90	103	3.52	124	22	30	2450		1240	1590	780	66	600	G1-1/4"	
	13	189	2.88	102	2.34	83	22	30	2450		1240	1590	780	66	600	G1-1/4"	
DNA-30	7.5	109	5.15	182	4.33	153	30	40	3264		2950	2450	1200	66	1000	G1-1/4"	
	8.5	123	5.14	181	4.31	152	30	40	3264		2950	2450	1200	66	1000	G1-1/4"	
	10.5	152	5.11	180	3.57	126	30	40	3264		2950	2450	1200	66	1000	G1-1/4"	
	13	189	3.37	119	3.54	125	30	40	3264		2950	2450	1200	66	1000	G1-1/4"	
DNA-37	7.5	109	6.38	225	7.73	273	37	50	3264		2950	2450	1300	66	1000	G1-1/4"	
	8.5	123	6.34	224	7.70	272	37	50	3264		2950	2450	1300	66	1000	G1-1/4"	
	10.5	152	6.32	223	6.27	221	37	50	3264		2950	2450	1300	66	1000	G1-1/4"	
	13	189	6.27	221	6.16	217	37	50	3264		2950	2450	1300	66	1000	G1-1/4"	

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение С. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C.

**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.



P-DNR201802-01 Specifications are subject to change without prior notice.
Never use compressed air as breathing air without prior purification in accordance with local legislation and standards.



Denair Energy Saving Technology (Shanghai) Plc.

No. 10, Xinghao Rd., Jinshan District,
Shanghai 201502, China
Tel.: +86 21 3783 1829
Fax: +86 21 6040 5929

info@denair.net
ru.denair.net