

Маслозаполненные

Винтовые воздушные компрессоры

Винтовые компрессоры низкого давления

Мощность 55 - 250 kW

Производительность 16.46 - 61.80 м³/мин

Давление - 3 бар



Винтовые компрессоры низкого давления



Технические параметры

Модель	Макс. рабочее давление		Производительность				Мощность двигателя		Режима привода и способ охлаждения	Габариты (мм)			Вес (кг)	Уровень шума** (дБа)	Диаметр выпускного отверстия
	бар(е)	psig	50 Hz		60 Hz		кВт	hp		Д	Ш	В			
DAL-55-3	3	43.5	16.46	581	14.64	517	55	75	Прямой привод, воздушное охлаждение / w - водяное охлаждение	2950	1800	2300	1800	70	DN50
DAL-75-3			22.66	800	23.98	847	75	100		2950	1800	2300	2000	70	DN80
DAL-90-3			25.08	886	26.90	950	90	120		2950	1800	2300	2800	74	DN80
DAL-110-3			31.38	1108	27.71	978	110	150		3700	2300	2450	3700	74	DN80
DAL-132-3			35.09	1239	30.12	1064	132	175		3700	2300	2450	4000	74	DN80
DAL-160-3			38.27	1351	34.42	1215	160	215		3700	2300	2450	4500	77	DN80
DAL-185(W)-3			44.29	1564	37.99	1341	185	250		3700	2300	2450	5200	77	DN100
DAL-250(W)-3			61.80	2182	67.98	2400	250	350		4300	2400	2350	6800	82	DN100

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение С. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20°C

**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа



P-DNR201802-01 Specifications are subject to change without prior notice.
Never use compressed air as breathing air without prior purification in accordance with local legislation and standards.



Denair Energy Saving Technology (Shanghai) Plc.

No. 10, Xinghao Rd., Jinshan District,
Shanghai 201502, China
Tel.: +86 21 3783 1829
Fax: +86 21 6040 5929

info@denair.net
ru.denair.net

Copyright © 2018 Denair Group. All rights reserved.